

Déclaration des Performances

Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (CPR EU 305/2011)

No. HLNT3 001 28-06-13

1. Code d'identification unique du produit type :

Plaques planes en fibres-ciment

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'Article 11 (4) :

HardieTrim NT3

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Bardage rapporté (finition des murs intérieurs et extérieurs)

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'Article 11 (5) :

**James Hardie Building Products
17 Unytite Drive
Peru
Illinois
61354
Etats-Unis**

**James Hardie Building Products
1000 James Hardie Way
Pulaski
Virginia
24301
Etats-Unis**

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'Article 12 (2) :

**James Hardie Building Products Ltd.
7, Albemarle Street
London
W1S 1HQ
Angleterre**

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :

Niveau 4

7. Cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Essais de type par :

James Hardie Pty Ltd., 10 Colquhoun St, Rosehill NSW 2142, Australia

Réaction au feu par :

EXOVA WARRINGTONFIRE, Holmesfield Road, WA1 2DS, Warrington, Angleterre.

Organisme notifié no. 0833. Rapport de classification no. 170303 du 28/02/08

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Tolérances dimensionnelles	Niveau I	EN 12467 : 2012
Densité apparente	0.9 g/cm ³	
Imperméabilité à l'eau	Validée	
Module de rupture	5.5 Mpa	
Type, Catégorie, Classe	NT Catégorie A, Classe 1	
Durabilité – Eau chaude	Validée	
Durabilité – Gel-Dégel	Validée	
Durabilité – Immersion-Séchage	Validée	
Durabilité – Chaleur-Pluie	Validée	
Classement au feu	A2-s1, d0	
Émissions de substances dangereuses	Performance non déterminée	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

M M. Longfellow – Directeur général Europe

Amsterdam, le 28 juin 2013



**Bardage rapporté (finition des murs intérieurs
et extérieurs)**

Classe: **NT Catégorie A - Classe 1**

Dimensions: **3655 x 90 mm/140 mm x 25 mm**

Résistance mécanique: **5.5 MPa**

Densité apparente: **0.9 g/cm³**

Classement au feu : **A2-s1,d0**

Émissions de substances dangereuses : **Performance non
déterminée**

Imperméabilité à l'eau: **Validée**

Tolérances: **Niveau 1**

Durabilité – Eau chaude : **Validée**

Durabilité – Immersion / séchage: **Validée**

Durabilité – Gel-Dégel : **Validée**

Durabilité – Chaleur-Pluie: **Validée**

HardieTrim NT3

James Hardie Building Products Ltd.

7, Albemarle Street

London

W1S 1HQ

DOP nr. HTNT3 001 28-06-13

EN 12467:2012

Plaques planes en fibres-ciment